

Tek köşe Kaynak Makinesi Gulfstar Serisi

H-515

H-515

Single Corner Welding Machine Gulfstar Series



**YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT**
GulfStar
Serisi

Özellik	Veriler
Uzunluk	830 mm
Derinlik	750 mm
Yükseklik	1500 mm
Ağırlık	225 Kg
Hava Basıncı	6-8 Bar
Çalışma Gerilimi	1 Faz, 220 Volt, 50 Hz
Toplam Güç	2000 W
Maksimum Profil Yüksekliği	140 mm
Maksimum Profil Derinliği	160 mm
Kontrol Ünitesi	Dijital kontrollü dokunmatik panelli
Parametre Seçimi	istenilen zaman ve parametre seçimi ısı kontrol ve zamanda sapma olmadan çalışabilme özelliği.
Arayüz	Dokunmatik Panel
Kaynak Sınırları	15 – 180 derecede kaynak yapabilir.
Teflon Bez Değiştirme	Kolay teflon bez değiştirme özelliği.
Çalışma Sistemi	<ul style="list-style-type: none">✓ Tam otomatik çalışma sistemi mevcuttur.✓ Küçük pencere konstrüksiyonlarında son köşe kaynağını rahatça yapabilmeye özelliğine sahiptir.✓ Rezistans bloğu ağızdan yukarı çalışır ve gövdede ısınma olmaz. PVC profillerinin köşelerini kaynak yaparak birleştirir.✓ Kaynaktan oluşan çapakları kopartma temizleme özelliği (Folyo kaplı profiller).✓ Üst pistonları tek tek sıkı tırma özelliğine sahiptir✓ Çift tabla hareket etme özelliği.✓ Teflon rezistans opsiyonel olarak sunulmuştur.✓ Tüm mekanizma lineer yataklar üzerinde hareket ettiğinden ayar gerektirmez.✓ Eritme aralığı 0.2 mm ile 1 mm arasında ayarlanabilir.
Güvenlik	Çalışan ve makine güvenliği maksimumdedir.

Feature	Data
Length	830 mm
Width	750 mm
Height	1500 mm
Weight	225 Kg
Air Pressure	6-8 Bar
Operating Voltage	1 Phase , 220 Volt, 50 Hz
Total Power	2000 W
Maksimum Profil Yüksekliği	140 mm
Maksimum Profil Derinliği	160 mm
Parameter Selection	The desired time and temperature control parameter selection and time to work on features without deviation.
Interface	Touch Panel
Welding Limits	15 - 180 degrees can make the source.
Replacement Teflon Cloth	Easy to change teflon cloth .
Operating System	Fully automatic operation system . Small window of the last corner of the source construction is able to do comfortably. In following up the work and body resistance block is not warming. Combines the resources of the corners of PVC profiles. Source of cleaning up gum off the feature (Foil coated profiles). Top features are the compression piston single. Double tray moving feature. Teflon resistance is presented as optional. Mechanisms act on all the settings do not require linear bearings. 0.2 mm to 1 mm between the melting range can be adjusted.
Safety	Safety of employees and machines is the maximum value.